© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Steckdose mit Erdungsstift 16 A 250 V~ und erhöhtem Berührungsschutz (Safety Plus) System 55 $\,$

Spezifikation	Bestell-Nr.	VE	EUR/Stück o. MWSt.	PS	EAN
Cremeweiß glänzend	4485 01	1/5	12,46	01	4010337095668
Reinweiß glänzend	4485 03	10/100	12,46	01	4010337095682
Reinweiß seidenmatt	4485 27	10	12,46	01	4010337095712
Anthrazit	4485 28	10	13,73	11	4010337095729
Farbe Alu	4485 26	10	18,21	11	4010337095705
Schwarz matt	4485 005	10	18,21	11	4010337095651
Grau matt	4485 015	1/5	18,21	11	4010337095675
Edelstahl	4485 600	1/5	26,30	11	4010337095736

GIRA Datenblatt

katalog.gira.ch

© Copyright by Gira Giersiepen GmbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Merkmale

- Mit Steckklemmen.
- Tragring ist in Verbindung mit den Befestigungskrallen und Krallenschrauben geerdet.
- Schnellbefestigung (ca. 3,5 Umdrehungen pro Befestigungskralle).
- Eingehauste Spreizkrallen.
- Einfachere Krallenbefestigung durch robusten Schraubenkopfantrieb PZ1 / Schlitz / PH.
- Vereinfachte Installation durch patentierte Anordnung der großen Schlüssellochprofile mittels Dosenschrauben.
- Geringe Einbautiefe.
- Große, ergonomisch geformte Lösehebel.
- Stabiler Erdungsbügel mit massiven Erdungsfingern.
- Stabiler und korrosionsbeständiger Stahltragring.
- Bruchsicherer Thermoplastsockel.

Technische Da	ten
---------------	-----

Einbautiefe: 29 mm

Ersetzt voll kompatibel 0485 ..:

Anschlussquerschnitt

- für Leiter von: 1,5 mm² bis 2,5 mm²

Umgebungstemperatur

- erhöhter Berührungsschutz: 0 °C bis +45 °C

Hinweise

- Nach NF C 61-314:2017 zugelassen.
- Nach NBN C 61-112-1:2017 zugelassen.
- Erhöhter Berührungsschutz (Safety Plus) gemäß DIN VDE 0620-1.