© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Bouton à bascule

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
blanc crème brillant	3296 01	10	4,16	21	4010337039341
blanc brillant	3296 03	10/100	4,16	21	4010337039358
blanc satiné	3296 27	10/100	4,16	21	4010337039372
anthracite	3296 28	10/100	4,89	11	4010337039389
teinte alu	3296 26	10	8,18	11	4010337039365
noir mat	3296 005	10	8,18	11	4010337065593
gris mat	3296 015	10	8,18	11	4010337110521
acier inoxydable	3296 600	10	15,44	11	4010337043867

Les illustrations sont similaires et peuvent différer de l‘original.
Prix valables pour le pays : Belgique avec le prix actuel 01/20.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Tous droits réservés

www.gira.com

Caractéristiques

- La bascule de commutation flottante permet un positionnement automatique et précis de la bascule dans le cadre.
- Fixation rapide (3,5 tours par griffe de fixation).
- Fixation par griffes simplifiée grâce à l'entraînement à tête de vis PZ1 / à fente / PH robuste
- Test de tension depuis l'avant possible.
- Une longueur de dénudage uniforme (11 mm) pour les interrupteurs et les prises permet un montage plus rapide et plus efficace.
- Utilisation de conducteurs rigides et flexibles possible.
- Leviers de déverrouillage faciles d'accès.
- Base thermoplastique incassable.
- Les éléments d'éclairage LED de série peuvent être insérés par l'avant.
- En fonction de l'interrupteur, la rotation de l'élément d'éclairage à 180° permet de passer de l'éclairage de contrôle à l'éclairage permanent.