© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Répéteur DCS

Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
Rail DIN	2572 00	1	352,77	10	4010337011125

Caractéristiques

- Composant actif d'extension d'une installation de communication de porte Gira avec fonction audio et vidéo.
- Prolongement de la portée et augmentation du nombre de participants par l utilisation d appareils de commande supplémentaires.
- Amplification des signaux audio et de données du système de communication de porte dans les deux sens.

Mode répéteur

- Relie deux segments de ligne entre eux pour le doublage du nombre de participants et de la portée de ligne d une installation de communication de porte vidéo ou audio.
- Important : un appareil de commande supplémentaire est requis pour pouvoir alimenter le deuxième segment de ligne.

Mode multiconversation

- En mode multiconversation, l ensemble de l installation est réparti sur plusieurs lignes (une ligne principale, jusqu à cinq lignes secondaires), lesquelles sont reliées ensemble à l aide de répétiteurs TKS.
- Chaque ligne est alimentée par son propre appareil de commande.
- En mode multiconversation, on peut utiliser jusqu à cinq répétiteurs TKS dans une installation.

Caractéristiques techniques

Alimentation en tension:	via le bus 2 fils
Raccordements	
- Bus 2 fils ENTRÉE:	2 x borne à fiche
- Bus 2 fils SORTIE:	2 x borne à fiche
Carte mémoire:	Carte microSD (SDHC) jusqu à max.32 Go
Température ambiante:	-5°C à +45°C

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

Indications

- Sauvegarde des donnéesLa configuration du répéteur DCS peut être sauvegardée sur unecarte microSD.
- Mise en serviceLe répéteur DCS peut également être mis en service sanscarte microSD.

Etendue de la livraison

- La carte microSD n’estne peuvent pascompris dans la livraison.

Dimensions

Unités modulaires (UM):	2