© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Modulo di espansione per altoparlante da incasso

Specifica	Cod. ord.	UI	EUR/pezzo IVA esclusa	SP	EAN
	1259 00	1	113,19	18	4010337259008

Caratteristiche

- Si possono collegare fino a dodici pulsanti meccanici per campanello.
- Altri pulsanti per campanello possono essere collegati mediante moduli di espansione supplementari.
- A un altoparlante da incasso è possibile collegare fino a undici moduli di espansione.
- Richiesta di tensione alternata dei collegamenti dei tasti dei campanelli per evitare l ossidazione dei contatti dei tasti.
- Forma costruttiva piccola.
- Protezione dei morsetti dal collegamento errato.
- Fissaggio del modulo di espansione mediante viti o per incollaggio.

Dati tecnici

Collegamenti	
- Pulsante del campanello pulsante del campanello:	12 morsetti a vite
- Massa comune dei pulsanti per campanello:	1 morsetti a vite
- Cavo di collegamento:	2 strisce di prese
Grado di protezione:	IP44
Temperatura ambiente:	da -25 °C a +70 °C
Dimensioni	
- Con linguetta di fissaggio:	L 67 x H 66,4 x P 27 mm
- Senza linguetta di fissaggio:	L 67 x H 56 x P 27 mm

Avvisi

- Modulo di espansione dell’altoparlante da incasso per collegare più di otto pulsanti meccanici per campanello.
- Con questo componente è possibile realizzare impianti di citofonia con fino a 140 utenze audio (ad es. 1 altoparlante da incasso, 11 moduli di espansione per altoparlante da incasso, 136 citofoni interni sopra intonaco).
- Grado di protezione IP44 solo in combinazione con un frontalino adatto o in caso di installazione.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Alle Rechte vorbehalten

www.gira.ch

Contenuto della fornitura

- Il materiale di fissaggio è in dotazione.