

**DCS-drukcontactinterface 2-voudig**

| Specificatie | Art. nr. | VE  | EUR/stuk excl. BTW | PS | EAN           |
|--------------|----------|-----|--------------------|----|---------------|
|              | 1210 00  | 1/5 | 45,92              | 18 | 4010337210009 |

**Kenmerken**

- De DCS-drukcontactinterface 2-voudig is bedoeld voor het omzetten van een potentiaalvrij drukcontactsignaal naar de Gira deurcommunicatiebus.
- De DCS-drukcontactinterface is voorzien van twee onderling onafhankelijke ingangen voor het aansluiten van potentiaalvrije drukcontacten.
- De ingangen kunnen worden gebruikt voor het activeren van een schakelhandeling (bijvoorbeeld licht schakelen) via een schakelactor of inbouwschakelactor of aan een huisstation worden toegewezen.
- De DCS-drukcontactinterface is bedoeld voor montage in een apparaatdoos achter een conventioneel drukcontact.

**Technische gegevens**

|                       |                                      |
|-----------------------|--------------------------------------|
| Voeding:              | DC 26 V $\pm$ 2 V (via 2-draads bus) |
| Omgevingstemperatuur: | -5 °C tot +50 °C                     |
| Aansluitingen         |                                      |
| - 2-draads bus:       | 2 x steekklem                        |
| Aantal ingangen:      | 2                                    |
| Afmetingen            |                                      |
| - B x h x d:          | 43 x 28 x 15 mm                      |

**Aanwijzingen**

- De drukcontactaansluiting vindt plaats via een 3-aderige ca. 20 cm lange aansluitleiding. Deze aansluitleiding kan tot max. 5 m worden verlengd.
- Bij toewijzing van de drukcontactinterface aan een huisstation gedragen de beide ingangen zich verschillend: Ingang 1 activeert een interne oproep. Deze ingang is nodig wanneer voor het aansluiten van een huisstation inclusief verdiepingsbelknop slechts een 2-aderige leiding beschikbaar is (bijvoorbeeld bij achteraf uitbreiden van een bestaand deurstation). Ingang 2 activeert een deuroproep. Deze ingang is nodig wanneer de deuropenerautomaat van het huisstation via een mechanisch drukcontact moet worden geactiveerd.