

Gira G1 zonder WLAN

Specificatie	Art. nr.	VE	EUR/stuk excl. BTW	PS	EAN
glas zwart	2087 05	1	1.029,63	36	4010337125327
glas wit	2087 12	1	1.029,63	36	4010337125310

Kenmerken

- Bediening via een multitouch-display met swipe-functionaliteit.
- Koppeling en communicatie - afhankelijk van de variant - via LAN of WLAN.
- Geïntegreerde luidspreker.
- Geïntegreerde microfoon met echocompensatie.

⋮

Toepassingsmogelijkheden en combinaties

- Huisstation video

Eigenschappen als huisstation video

- Aansturen van de deuropener.
- Oproepsignaal in- en uitschakelen.
- Beltoon kiesbaar uit 10 melodieën.
- Oproep beantwoorden.
- Volumeregeling van oproepsignaal en spraak.
- Interne oproepen.
- Interne oproep via tastsensor voor KNX te activeren.

Eigenschappen als huisstation met SIP Client

- Clientfunctie voor externe SIP-systemen van bijv. Comelit, TCS, SCHÜCO DCS Touch, 2N.

⋮

Integratie van internetdiensten

- Gira weerportal: weergave van de weersvoorspelling voor maximaal vijf locaties (internetverbinding vereist).

-
-
-
-
-
-
-

- Afhankelijk van de configuratie kan de Gira G1 in installaties met een Gira One server ook worden gebruikt als client.
- Na activering toont de Gira G1 de Gira interface van de Gira Smart Home app. Er kunnen tot 250 Gira One gebruikers worden gevisualiseerd.

-

Technische gegevens

Voeding:

PoE-vermogensklasse 0:

: IEEE 802.3af
Aansluitleiding:

Opgenomen vermogen

- Maximaal:
- Typisch:

Aansluitingen:

- Verdiepingsbelknop:

Display

- Diagonaal:
- Aantal kleuren: 16,7 M
- Resolutie:
- Lichtsterkte:
- Contrastverhouding:
- Kijkhoek:

Omgevingstemperatuur:

Naderingssensor

- Bereik:
- Detectiebereik:
- Beschermeringssoort:

- Opbouwhoogte:

Inbouwdiepte: 18 mm

Aanwijzingen

- Uitsluitend geschikt voor gebruik binnen.

-

-

- Houd bij het ontwerp van de installatie rekening met de technische gegevens voor het netwerkontwerp in de documentatie van het apparaat.

- Updatemogelijkheid via de Gira Project Assistant (GPA).

-

-

-