© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Автоматический выключатель лестничного освещения

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
REG	0821 00	1	02	4010337821007

Характеристики

- Ручное или автоматическое включение/выключение лестничного освещения.
- Включение при помощи вставки импульсного устройства или клавишной кнопки System 2000 и System 3000.
- Возможность настройки времени работы по инерции.
- Электронная защита от перегрузок для управляющего входа.
- Функция автоматики с или без предварительного предупреждения об отключении.
- Продолжительное включение и выключение освещения.
- Применение в 3- или 4-проводной схеме.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	230 В AC, 50 Гц
Токовая нагрузка управляющего входа A1:	40 мА
Напряжение переключения:	Пер. ток 250 В
Ток переключения омический:	16 A
Ток включения 20 мс:	макс. 165 A
Минимальный ток переключения AC:	100 мА
Присоединенная мощность:	
- Высоковольтные светодиодные лампы:	станд. 400 Вт
- Лампы накаливания:	2300 Вт
- Высоковольтные галогенные лампы:	2300 Вт
- Трансформатор Tronic:	1500 Вт
- Обмоточный трансформатор:	1000 ВА
- Люминесцентные лампы, без компенсации:	1200 ВА
- Люминесцентные лампы,парное включение:	2300 (140 мкФ)
- Люминесцентные лампы, с параллельной компенсацией:	920 ВА
- ЭПРА:	в зависимости от типа

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Длина провода	
- Нагрузка:	макс. 100 м
- Управляющий провод:	макс. 100 м
Время включения:	от 10 с до 15 мин
Температура окружающего воздуха:	от +5 °C до +45 °C

Габариты

Модульные единицы (ME):	1

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.