© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Внешняя камера

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
Белый	1220 00	1	10	4010337100058

Характеристики

- Внешняя камера для настенного и потолочного монтажа с регулируемым объективом, интегрированной инфракрасной светодиодной подсветкой и автоматической регулировкой баланса белого.
- Камеру можно устанавливать в любом месте во входной зоне и с помощью шлюза камеры домофонной системы интегрировать в домофонную систему Gira.
- Светочувствительный набор чипов для четкого представления изображения при плохих условиях освещенности.
- Включаемые инфракрасные светодиоды для видеонаблюдения в полной темноте.
- Модуль камеры и корпус для простой и быстрой установки.
- Модуль камеры, настраиваемый по трем осям.

Технические характеристики

Номинальное напряжение:	DC 12 В +10%
Потребляемый ток - DC 12 В:	 Макс. 500 мА
Разъемы:	1 x видео (HD-TVI, BNC), 1 x видео (FBAS, BNC), 1 x электропитание (DC)
Камера - Датчик изображения: - Тип: - Объектив: - Разрешение: - Горизонтальный угол обзора:	 1/2,9" Progressiv Scan CMOS Vario, вручную От 2,8 до 12 мм 480 TVL от 28° до 85°
переключение режимов день/ночь:	Электромеханический ИК-фильтр
Управление электронным затвором (shutter):	1/50 до 1/50 000 с
Управление камерой:	Экранный дисплей (OSD), джойстик на кабеле
Минимальное освещение - День: - ИК-режим:	 0,05 лк 0 лк

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

© Copyright by
Gira Giersiepen GmbH & Co. KG
Оставляем за собой все права

www.gira.com

Инфракрасный светодиод:	24 светодиода
Инфракрасная дальность действия:	20 м
Температура окружающего воздуха:	от -20 °C до +60 °C
Степень защиты:	IP66
Влажность воздуха:	макс. 90%
Вес:	прим. 660 г
Габариты - Внешняя камера:	Ø126 В 100,3 мм

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.