

Клеммная колодка, 6-местн., 230 В~

Спецификация	Арт. №	Упаковочная единица	Система цен	EAN
	2479 00	1	02	4010337110187

Характеристики

- Клеммная колодка для подключения термостатов помещения и термических сервоприводов.

Технические характеристики

Потребляемая мощность:	230 В, 50 В·А
Предохранитель - 230 В:	T4АН
Количество - Зоны обогрева:	6
- Термостат помещения:	макс. 6
- Сервоприводы:	макс. 15
Ток включения - на сервопривод:	макс. 500 мА
Номинальная нагрузка - Все приводы:	макс. 24 Вт
Коммутируемая мощность - Управление насосами:	2 А/200 В·А индукт.
Разъемы - Управление насосами:	1
- Переключение отопление/охлаждение:	1
- внешний таймер:	1
- Термостат помещения:	6
- Электропитание: 230 В:	1
Принцип:	NC
Способ действия:	Тип 1/тип 1.C
Класс защиты:	II

Иллюстрации похожие и могут отличаться от оригинала.

Влажность окружающего воздуха:	80% без конденсации
Температура окружающего воздуха:	от 0 до +50 °C
Подключаемое поперечное сечение провода:	от 0,2 до 1,5 мм ²
Габариты - Ш x В x Г:	326,5 x 90 x 50 мм
